Repro Schicker AG
Video-Überwachungstechnik, Grabenstr. 14, CH-6341 Baar

Videosignalverarbeitung und -übertragung

Systembedienpult mit RS-485 / RS-422 - BUS

Art. Nr. 14370 **Modellbezeichnung** VC-SYS-CONTROL

Das formschöne, in der Anordnung übersichtliche, mit einem 3-achsialen Joystick ausgerüstete Systembedienpult erfüllt alle Ansprüche an ein professionelles Mananagementkonzept einer Industrievideoanlage.
Das Systembedienpult kann bis zu 1024 Adressen über RS485- oder RS422-Schnittstellen (mit Rückmeldung) verwalten. Bis zu 255 Bedienpulte bzw. Ausgangsmonitore können unabhängig voneinander über die Datenleitung kommunizieren. Das Systembedienpult erlaubt nicht nur die Bedienung, sondern auch die individuelle Programmierung aller Systemkomponenten. Hierzu gehören Kameras mit und ohne S/N-Kopf, Domekameras mit und ohne Preset-Funktion, digitale Videorecorder, Kreuzschienen und Multiplexer. Eine zusätzliche Anbindung an das Internet mit einer entsprechenden PC-Software ist vorgesehen und wird noch in diesem Jahr lieferbar sein.

Bedienelemente

1. 4-stellige Anzeige zum Dialog mit den jeweils angesteuerten Geräten (Speed-Dome, Kamera, Monitor, Anschaltkasten)
2. Funktionstasten für Multiplexer, DVR´s und Kreuzschienen)
3. Objektivsteuerung (Zoom, Fokus, Blendensteuerung)
4. Auswahltasten für Kameras, Monitore und Alarme
5. Joystick (3 achsial)
6. Programmierungsmenü

VDE CE EMC

Technische Daten

Kommunikation	
Standart	RS-485 / 422 mit Überspannungsschutz
Bandbreite	1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19600 (wählbar)
Anzeige	LCD mit Hintergrundbeleuchtung, 4 Zeilen x 20 Charaktere
Steuerpult	3-achsial
Tastatur	Nicht leitende Kunststofftaste VR
Alarmeinblendung / 2 Weiterleitungen	LCD über RS-485
Programmierung	Kameras, Kreuzschienen, Multiplexer und Alarmverwaltung
MTBF	80.000 Stunden
Betriebstemperatur	0° C - 50° C
Luftfeuchtigkeit	Bis 95% (ohne Kondensation)
Schutzart / -klasse nach VDE	I P-40 / Kl.II
Anschlüsse	
Betriebsspannung / RS-485	RJ45
Betriebsspannung / Leistung	12V DC / 5 W
Mitgeliefertes Zubehör	Tischnetzteil 230V AC / 12V DC, 1,5 A Anschlußadapter
Abmessungen (BxTxH)	355mm x 209mm x 109mm
Gewicht	2,5 kg
Farbe	Silber / Schwarz



12V DC Buchse
RS-485 Schraubklemmen / RJ45

Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten

MicroLight® IR-Scheinwerfer AXIS WebCam Service MOBOTIX Convision

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6341 Baar, Po.Box 1033, MwSt.-Nr. 212 644
Fax +41 (0)41 768 19 09, Tel. +41 (0)41 768 19 19, info@it-schicker.ch, **www.video-technik.ch**