

Videosignalverarbeitung und -übertragung

www.video-technik.ch

Bedienpult mit RS-485 - BUS

Art. Nr. 14375

Version Multiprotokoll

Das formschöne, in der Anordnung übersichtliche, mit einem 3-achsialen Joystick ausgerüstete Systembedienpult erfüllt alle Ansprüche an ein professionelles Mananagementkonzept einer Industriedevidoeanlage.

Das Systembedienpult kann bis zu 1024 Adressen über die RS485-Schnittstelle verwalten. Bis zu 255 Bedienpulte bzw. Ausgangsmonitore können unabhängig voneinander über die Datenleitung kommunizieren. Das Systembedienpult erlaubt nicht nur die Bedienung, sondern auch die individuelle Programmierung aller Systemkomponenten. Hierzu gehören Kameras mit und ohne S/N-Kopf, Domekameras mit und ohne Preset-Funktion, digitale Videorecorder, Kreuzschienen und Multiplexer. Eine zusätzliche Anbindung an das Internet mit einer entsprechenden PC-Software ist vorgesehen.

Bedienelemente



- ① 4-stellige Anzeige zum Dialog mit den jeweils angesteuerten Geräten (Speed-Dome, Kamera, Monitor, Anschaltkasten, DVR)
- ② Funktionstasten für Kamera, Multiplexer, DVR und Kreuzschienen)
- ③ Objektivsteuerung (Zoom, Fokus, Blendensteuerung)
- ④ Auswahltasten für Kameras, Monitore und Alarmer
- ⑤ Joystick (3 achsial)
- ⑥ Programmierungsmenü
- ⑦ LED-Statusanzeige

VDE CE EMC

Technische Daten

Kommunikation

Schnittstelle

Integrierte Protokolle: Kamera

Digitale Recorder
Multiplexer
Kreuzschiene
S/N-Kopf

RS-485 Schnittstelle

VC, Pelco, Panasonic, Samsung und DSCP

VC, Bosch, Sony und Pelco

VC, Pelco, Robot, Bosch und Sony

VC

VC, Pelco, Panasonic, Samsung und DSCP

LCD mit Hintergrundbeleuchtung

3-achsialer Joystick, Tasten

Nicht leitende Kunststofftaste VR

LCD über RS-485

Kameras, Kreuzschienen, Multiplexer und DVR

80.000 Stunden

0° C - 50° C

Bis 95% (ohne Kondensation)

I P-40 / KI.II

Schraubklemmen

12V DC / 5 W

190mm x 209mm x 109mm

1,5 kg

Silber / Schwarz

14208, 14223, 13815, 13825, 14202, 14212, 14200, 14214,

14235, 14216, 14217, 14218, 14219, 14245

13186

20147-Z, 20235-Z

14306, 14362, 14310

14380, 14385, 20624-PP, 20602

Anzeige

Steuerung der Dome

Tastatur

Alarmeinblendung / 2 Weiterleitungen

Programmierung

MTBF

Betriebstemperatur

Luftfeuchtigkeit

Schutzart / -klasse nach VDE

RS-485 Anschluß

Betriebsspannung / Leistung Abmessungen

(BxTxH)

Gewicht

Farbe

Kompatible VC Artikel: Kamera

Digitale Recorder
Multiplexer
Kreuzschiene
S/N-Kopf



RS-485 / bis 1200m

12V DC / 0,4A

Anschlüsse:

RS-485 Schraubklemmen