

Ref: 15004

Lüfterloser, digitaler H264 Video
Langzeitrekorder für max.
4 Videoeingänge,
inkl. Bewegungsalarm,
Netzwer.VGA, HDMI



Funktionen:

- USB-Anschlüsse für Mausbedienung oder Datenauslagerung auf USB-Stick
- Netzwerkanschluss RJ45 für Zugriff über Windows PC Software (CMS)
- Oder Browser (Internet Explorer) und MAC Computer (Software)
- Verbindung mit iPhone, iPad und Android-Handys möglich
- HDMI-Ausgang (1080)
- VGA-Ausgang (11280 x 1024)

Zubehör optional:

Festplatten 2x intern (max. je 2 TB)
W-LAN Adapter Art.Nr. 11911

Technische Daten:

Triplexfunktion	Aufnahme, Wiedergabe, Netzwerkzugriff gleichzeitig
Videopegel	FBAS 1 Vss/75 Ohm
Fernsehnorm	CCIR, PAL 625 Linien, 50 Bilder
Auflösung (digital)	6,75 MHz (540 Linien) 720 x 576 Punkte (Besser als VHS)
Graustufen	8bit 256 Stufen
Farbskala	24bit 16 Millionen Farbtöne (8bit Y, 8bit U, 8bit V)
Kompressionsverfahren	H264
Bilder pro Sekunde (Aufnahme)	100 Bilder bei Auflösung 352x288, 50 Bilder bei Auflösung 720x288, 25 Bilder bei Auflösung 720x576
Speichergruppen	Ringspeicher / Alarmspeicher
Kamerakonfiguration	Je Kanal einstellbar
Aufzeichnungsdauer	Je nach Festplatten
Anzeige / Wiedergabedarstellung	1, 4-fach / 1, 4-fach
USB	Unterstützung für USB-Maus, USB-Stick
Netzwerk	Integrierter 4-Kanal Webserver
Netzwerkanschluß	1x RJ-45 Ethernet 10/100 MBit
Benutzerrechte	Jedem Benutzer kann zugeordnet werden, welche Funktionen ausgeführt werden dürfen
W-LAN	Mit Adapter Art.Nr. 11911-B
Bedienung	Über WAN/LAN, Bedienpult, Gerät, optionaler Fernbedienung (Art.Nr. 15002)
Datenauslagerung	Über USB-Festplatte, USB-Stick, CD/DVD über Art.Nr.12065, Download über WLAN/LAN, Mitschnitt
Suchlauf	Direkte Suche, Alarm, Ereignisse
Wiedergabe	2, 4, 8, 16, 32-fach Vor-/Rückwärts
Suchkriterien	Datum, Zeit, individuelle Alarmmeldungen, Hochgeschwindigkeitssuche usw.
Signal / Rauschabstand	> 62 dB
Synchronisation	Intern
Programmierung	Vor Ort oder über Fernzugriff
Alarめingänge / -ausgänge	4x / 1x (Schließer / Öffner)
Alarmhistorie	Ja
Alarmbenachrichtigung	Per E-Mail, SMS-Benachrichtigung über E-Mail Funktion, Popup lokal, Popup über CMS-Software
Betriebstemperatur	0 ° bis + 40° C
Luftfeuchtigkeit	10%-85% nicht kondensierend
Störemission entspr.	EN 50081-1, 55011 Klasse B
Sicherheit	EN 60950, 60065
S-ATA Festplattenanschlüsse (je max. 2TB)	2x intern
Schutzart nach VDE	IP - 40
Anschlüsse	4x BNC Eingang, 1x BNC Ausgang (Main), 1x BNC Ausgang (Call), 1x VGA Ausgang, 1x HDMI Ausgang
Betriebsspannung	240V AC
Abmessungen (B x H x T)	220 x 56 x 325 mm
Gewicht	1,75 kg
Lieferumfang	Rekorder, Netzteil, Fernbedienung, CD mit Anleitungen + Software
Steuerungsmöglichkeit	Bedienpulte Art.Nr. 14375, 14381



Zugriff über Smartphone



iPhone / iPad

- Applikation aus dem Appstore „Netguard“
- Livebildansicht (Vollbild, 4-fach)
- Suchfunktion (Zeit, Ereignis)
- Wiedergabe
- PTZ
- Digitalzoom und Landscape-Funktion



Android

- Applikation aus dem Android Market „Droidguard“
- Livebildansicht (Vollbild, 4-fach)
- Suchfunktion (Zeit, Ereignis)
- Wiedergabe

Zugriff über Netzwerk

Möglich durch mitgelieferte Software oder Browser



Microsoft Windows PC
 Software: CMS
 (Central Monitoring Software)

- Funktionen:
- Einbinden von bis zu 16 Rekordern
 - Darstellung von 64 Kameras
 - Bilder frei positionierbar
 - Alarm Popup
 - Landkartenfunktion
 - Suche / Wiedergabe
 - PTZ

Browser: Internet Explorer

- Funktionen:
- Livebildansicht (Multi- und Vollbilddarstellung)
 - Wiedergabe
 - Suche (Alarm, Zeit, Ereignisse)
 - PTZ
 - Einstellungen am Rekorder ändern
 - Lokaler Mitschnitt

Browser: Firefox und Safari

- Funktionen:
- Liveansicht der einzelnen Kameras



Apple Mac
 Software: XGuard
 (Download im Appstore)

- Funktionen:
- Livebildansicht
 (Vollbild, 4-fach, 9-fach, 16-fach)
 - PTZ
 - Screenshotfunktion
 - Ereignissuche
 - Wiedergabe

Folgende Rekorder können mit der CMS verbunden werden:
 15004, 15004-L, 15004-H, 15016-DVD,
 15016-HDD, 15016-D, 15016-H, 15216, 15416