

Videocomponenten.... konzipiert für professionelle Videosysteme

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch



Art: 20247

1/3" S/W-Minidome-Kamera mit Objektiv

- 1/3" Sharp CCD-Chip
- Horizontale Auflösung 420TVL, Videonorm CCIR
- Integriertes Nadelöhrobjektiv 3,7mm
- Metallgehäuse für Aufputzinstallation
- Minimale Beleuchtung 0,05 Lux / F 1,4
- Elektronische Shutterregelung (ESC)
- Automatische Backlight-Funktion (BLC)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Interne Synchronisation
- Betriebsspannung 12V DC / 0,1 A
- Abmessungen (H x Ø) 46 x 49mm
- Inkl. steckerfertigem 1,2m Anschlußkabel

Technische Daten

Auflösung:	420TVL (512 x 582 Pixel)
Mindestbeleuchtung:	0,05 Lux / F 1,4
Bildwandler::	1/3" Sony CCD-Chip
Spektralbereich:	380 bis 1100nm Wellenlänge
Gamma-Korrektur:	0,45
Knee function vorhanden:	Zur Anhebung der Konturen
Signal-Rauschabstand:	>45 dB
AGC:	Ja
Synchronisation:	Intern
Elektr. Shutter:	1/50 - 1/100000 Sek.
Gegenlichtkompensation:	Auto Backlight Compensation
Smearereffekt:	0,004%
LAG Strom:	Null
Fernsehnorm:	PAL, 625 Zeilen, 50 Hz
Videoausgangssignal:	FBAS 1 Vss / 75 Ohm
Betriebsspannung / Leistung:	12V DC, 0,1 A (Verpolungsschutz)
Betriebstemperatur:	-10 bis +55°C
Luftfeuchtigkeit:	Bis 95%
Schutzart / -klasse nach VDE:	EN 60065+60950
HF-Strahlung:	EN 50081+82, CE-Zertifikation
Maximale Vibration:	8 G
Montagebefestigungen (Bohrung):	4 x 3mm
Gewicht:	120 g
Abmessungen:	46x 49mm
Objektiv:	3.7 mm/ F 2,0 (66° horizontal)
Blendensteuerung:	Fixiert
Fokuseinstellung:	Manuell (0,5m bis ~)

Artikelbeschreibung

Das robuste und formschöne Minidome-Kameragehäuse eignet sich hervorragend in Bereichen, wo eine diskrete Überwachung gewünscht wird, ohne das architektonische Gesamtbild zu stören. Die Aufbauversion (AP) wird standardmässig **silber eloxiert** geliefert. Das Nadelöhrobjektiv kann um **120°** in jede gewünschte Richtung positioniert und fixiert werden. Der Blickwinkel vom Objektiv beträgt horizontal 66°. Das Gehäuse ist zur Montage in Innenräumen und in geschützten Aussenbereichen geeignet. Die umfangreiche automatische Blendenverschlusszeit der Kamera erlaubt den Einsatz auch bei extremen Sonnenlicht.



Normal




BLC

Besondere Merkmale:

- Automatische Backlight-Funktion (BLC) bei extremem Gegenlicht
- Metallgehäuse

Spektralempfindlichkeitskurve vom CCD-Chip der Kamera



Abmessungen



Lieferumfang:

SW-Minidome-Kamera mit 3,7mm Nadelöhrobjektiv
1,2m lange steckerfertige Anschlusskabel mit 12V DC Stecker und BNC-Buchse

Empfehlenswertes Zubehör:

Stabilisiertes Steckernetzteil 12V DC / 1,3 A (Art.Nr. 20114S)