

Videocomponenten.... konzipiert für professionelle Videosysteme

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch



Art: 20249

1/3" S/W-Minidome-Kamera mit Objektiv

- 1/3" Sharp CCD-Chip
- Horizontale Auflösung 420TVL, Videonorm CCIR
- Integriertes Nadelöhrobjektiv 3,7mm
- Metallgehäuse für Unterputzinstallation
- Minimale Beleuchtung 0,05 Lux / F 1,4
- Elektronische Shutterregelung (ESC)
- Automatische Backlight-Funktion (BLC)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Interne Synchronisation
- Betriebsspannung 12V DC / 0,1 A
- Abmessungen (H x Ø) 44 x 69mm
- Inkl. steckerfertigem 1,2m Anschlußkabel

Technische Daten

Auflösung:	420TVL (512 x 582 Pixel)
Mindestbeleuchtung:	0,05 Lux / F 1,4
Bildwandler::	1/3" Sharp CCD-Chip
Spektralbereich:	380 bis 1100nm Wellenlänge
Gamma-Korrektur:	0,45
Knee function vorhanden:	Zur Anhebung der Konturen
Signal-Rauschabstand:	>48 dB
AGC:	Ja
Synchronisation:	Intern
Elektr. Shutter:	1/50 - 1/100000 Sek.
Gegenlichtkompensation:	Auto Backlight Compensation
Smeareffekt:	0,004%
LAG Strom:	Null
Fernsehnorm:	PAL, 625 Zeilen, 50 Hz
Videoausgangssignal:	FBAS 1 Vss / 75 Ohm
Betriebsspannung / Leistung:	12V DC, 0,1 A (Verpolungsschutz)
Betriebstemperatur:	-10 bis +50°C
Luftfeuchtigkeit:	Bis 95%
Schutzart / -klasse nach VDE:	EN 60065+60950
HF-Strahlung:	EN 50081+82, CE-Zertifikation
Maximale Vibration:	8 G
Montagebefestigungen (Bohrung):	4 x 3mm
Gewicht:	120 g
Abmessungen:	44x 69mm
Objektiv:	3.7 mm/ F 2,0 (66° horizontal)
Blendensteuerung:	Fixiert
Fokuseinstellung:	Manuell (0,5m bis ~)

Artikelbeschreibung

Das robuste und formschöne Minidome-Kameragehäuse eignet sich hervorragend in Bereichen, wo eine diskrete Überwachung gewünscht wird, ohne das architektonische Gesamtbild zu stören. Die Unterputzversion (UP) wird standardmässig **silber eloxiert** geliefert. Das Nadelöhrobjectiv kann um **120°** in jede gewünschte Richtung positioniert und fixiert werden. Der Blickwinkel vom Objektiv beträgt horizontal **66°**. Das Gehäuse ist zur Montage in Innenräumen und in geschützten Aussenbereichen geeignet. Die umfangreiche automatische Blendenverschlusszeit der Kamera erlaubt den Einsatz auch bei extremen Sonnenlicht.

Artikelbeschreibung:

Das robuste und formschöne Minidome-Kameragehäuse eignet sich hervorragend in Bereichen, wo eine diskrete Überwachung gewünscht wird, ohne das architektonische Gesamtbild zu stören. Die Einbauversion (UP) wird standardmässig silber eloxiert geliefert. Das Nadelöhrobjectiv kann um 120° in jede gewünschte Richtung positioniert und fixiert werden. Der Blickwinkel vom Objektiv beträgt horizontal 66°. Das Gehäuse ist zur Montage in Innenräumen und in geschützten Außenbereichen geeignet. Die umfangreiche automatische Blendenverschlusszeit der Kamera erlaubt den Einsatz auch bei extremen Sonnenlicht.



Normal




BLC


Besondere Merkmale:

- Automatische Backlight-Funktion (BLC) bei extremem Gegenlicht
- Metallgehäuse

Spektralempfindlichkeitskurve vom CCD-Chip der Kamera



Abmessungen



Lieferumfang:

S/W-Minidome-Kamera mit 3,7mm Nadelöhrobjectiv
1,2m lange steckerfertige Anschlußkabel mit 12V DC Stecker und BNC-Buchse

Empfehlenswertes Zubehör:

Stabilisiertes Steckernetzteil 12V DC / 1,3 A (Art.Nr. 20114S)