

VAR-I4-1-C

Home | Security | Beleuchtung | Infrarot

VAR-I4-1-C

LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10x10°,

35x10°, 60x25°, 24W, IP66, 12/24V

Art-Nr. 202747



rayTEC®

Hauptmerkmale

LED Infrarotscheinwerfer

3 Wechsellinsen im Lieferumfang

10x10°, 35x10°, 60x25°

Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

Spektrale Emission 940 nm

Platinum SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

LED Status-Indikator

Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66

Wandhalterung im Lieferumfang

Fernbedienung optional erhältlich

Spezifikationen

Serie	Vario
Leuchtmittel	LED
Spektrale Emission	940 nm
Strahlausbreitung H	10x10°, 35x10°, 60x25°
Dämmerungsschalter	ja
Netzgerät	optional
Schutzart	IP66
Betriebsspannung	12~24V
Leistungsaufnahme	24W

Optionales Zubehör

97598	PBC-2	Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
-------	-------	---

VAR-I4-1-C

70449	NE-128	Netzgerät 230V/24VAC-5A, IP66
98096	PB-360	Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/Neigekopf
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98095	PB-180	Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
73979	WB1	Wandmontagewinkel für LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario
73980	PBC-1	Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
202765	VAR-RC-V1	Fernbedienung, für Raytec Vario
202756	VAR-I4-LENS-12050	Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario i4
202755	VAR-I4-LENS-8030	Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario i4

Repro Schicker AG Steuer-Nr. 212 644
Ihr Ansprechpartner: Kurt Schicker
Grabenstr. 14 · 6341 Baar · CH
Telefon +41(0)41 768 19 13 info@video-technik.ch · www.video-technik.ch

